

PUR-Schmelzgerät 6 l

GR06



Tankgerät zur Verarbeitung von Schmelzklebstoffen aller Art.
PUR- Ausführung; Polyamid- Ausführung; EVA-Ausführung

GR06

Schmelzklebegerät
6 Liter

SM Klebetechnik®

SM Klebetechnik
Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Straße 19a
52525 Heinsberg

Fon +49 2452 9172-0
Fax +49 2452 9172-20

info@sm-klebetechnik.de
www.sm-klebetechnik.de



PUR-Ausführung
Luftdichter Deckel



PUR-Ausführung mit
integriertem Drucklufttrockner



Bajonettverschluss
mit Spülfunktion

Standardausstattung:

- Temperaturabsenkung
- Bajonettfilter
- Pumpeinheit mit Quick Change Funktion
- Filterspülfunktion zur Erhöhung der Filter-
Standzeit
- Tank ohne Werkzeug schnell zu öffnen
- Filterblock aus hochfestem Aluminium
- Alle Gewinde gerollt (Höhere Festigkeit)
- E-Komponenten: Siemens, Klöckner-Möller,
Lenze, Weidmüller
- Austauschbare Heizung im kompletten Gerät
- Lenze-Antrieb und Frequenzrichter
- Pneumatisch gesteuerter 2 Stufen Bypass
- Kompakter und servicefreundlicher Aufbau
- Leicht abnehmbare Seitenverkleidung in
Kassettenform

Optionale Ausstattung:

- Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung
konzipierbar
- Elektronische Drucksteuerung (ohne Bypass)
- Mediumtemperatur-Erfassung
- Durchflussmengenmessung
- Mögliche Pumpengrößen 5 Kg/h, 10 Kg/h,
20 Kg/h, 40 Kg/h, 80 Kg/h
- S7/300 mit Profibus, Touch Panel oder OP17)

Technische Daten

Beheizung:	Elektrisch
Heizleistung:	3 KW
Schmelzleistung:	bis 4 Kg/h.*
Spannung:	3/N/PE 400V 50 Hz
Förderpumpe:	Zahnradpumpe
Förderleistung:	max. 80 Kg/h
Pumpenantrieb:	Drehstrommotor
Antriebsleistung:	250 W – 750 W
Drehzahlregulierung:	Frequenz geregelt
Schlauchanschlüsse:	1-4
Abmessungen L,B,H:	1000 x 455 x 1230 mm
Tankabmessung L,B,T:	170 x 145 x 300 mm

* Schmelzklebstoff abhängig



PUR-Beutelschmelzgerät
für 2 Kg PUR Kerzen

Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der
SM Klebetechnik Vertriebs GmbH